

剥離剤専用スプレー

株式会社シバタ 幸手工場物流センター

H-6C

特長

- 優れた耐久性があります。
- ステンレス製タンク、ノズルパイプ。
- 耐油パッキンによる高い機能性があります。
- 蓄圧式。
- 減圧弁。
- 扇状の噴口 使い易さ
- じょうご型注入口になっています。
- 肩掛け可能です。
- 圧力計付で作業性に優れています。
- 立ち座り、液付けなどの作業不要です。
- 組立済コンパネで手塗りが困難な場所でも容易に塗布できます。



用途

- コンクリート型枠剥離剤、ノロ除去剤、遅延剤、養生剤、表面強化剤、防錆剤、錆除去剤などの噴霧として
- 一般土木・建築：モルタル、一般土木、塗装など
- 港湾土木：河川工事、護岸工事など
- 大型土木：トンネル、共同溝、橋梁など
- 工場：U字溝、PC板、マンホールなど

HS-3MH

モーターセット動噴で広範囲への塗布が容易であり、大型土木工事に最適です。

用途

- コンクリート剥離剤に
- 水溶性剥離剤に
- 鉄錆の溶解除去剤に
- その他機材の防錆剤に
- 白アリ駆除用にも使用可能



規格

| | H-6C | HS-3MH |
|--------|------------------------------|-------------------------------|
| 寸法 | 奥行 185mm | 奥行 230mm |
| | 幅 190mm | 幅 210mm |
| | 高さ 475mm | 高さ 210mm |
| 乾燥重量 | 2.2kg | 9.0kg |
| タンク容量 | 6ℓ | ※ |
| 常用最高圧力 | 0.3MPa(4kg/cm ²) | 3.5MPa(35kg/cm ²) |
| ホース長 | 約5m | スプレーホース8.5φ×10m |
| ノズル | ワイド噴口 | ユニバーサルノズル |
| 備考 | 人力肩掛式 | 100V/200Wモーター |

※HS-3MH については吸水量：3ℓ/1,430rpm(毎分)

背負い式手動噴霧器

株式会社工進

使いやすく、疲れにくい新設計。軽さと姿勢の安定に配慮しました。

特長

- 業界最軽量クラスで、より疲れにくです。
- 腰ベルト、補助バンドの採用で作業中の横揺れ、ずれ落ちを防止します。
- 高品質ダイヤフラムとステンレス製ギヤ・ラックの採用で高い耐久性があります。



RW-10DX

RW-15DX

注意事項

※使用後はタンク内に薬剤を入れたままにせず、水を通して洗浄してください。

材質

- 樹脂

用途

- 草木の除草・消毒

規格

| | RW-10DX | RW-15DX |
|--------------|--|--|
| タンク容量 | 10リットル | 15リットル |
| ポンプ形式 | ダイヤフラムポンプ | ダイヤフラムポンプ |
| 最高圧力 | 締め切り時：0.4MPa(4kgf/cm ²) | 締め切り時：0.4MPa(4kgf/cm ²) |
| 噴霧量(0.3MPa時) | 縦型二頭口噴口：0.7L/min カバー付泡除草噴口：0.6L/min | 縦型二頭口噴口：0.7L/min カバー付泡除草噴口：0.6L/min |
| 本体サイズ(タンク幅) | W358mm/D201mm/H519mm | W366mm/D247mm/H537mm |
| 本体重量 | 3.3Kg | 3.7Kg |
| 付属品 | 縦型二頭口噴口 1ヶ | |
| | カバー付泡除草噴口 1ヶ | |
| | ノズルパイプ(60cm) 1ヶ | |
| | 計量カップ 1ヶ | |
| | 握りグリップ 1ヶ | |
| | 吐出ホース(1.2m) 1ヶ | |
| | ボールロック 1ヶ | |